

MONOCAPA TEXTURIZADO GRANIPLAST

Es un Producto elaborado industrialmente, mejorado con polímeros de alta PERFORMANCE (100% acrílico) aumentando condiciones de calidad como ALTA ADHERENCIA, RESISTENCIA, HIDRÓFUGO, PLASTIFICANTE, CON EXCELENTE LLENADO. COLORIMETRÍA variable lo cual se puede manejar las tonalidades requeridas por el cliente, ideal para acabados de muros, texturizado de granulometría media, ÚNICO EN EL MERCADO CON PROTECCIÓN UV Y EFECTO PERLA. Cumple con los requisitos ASTM C474.

PRESENTACIÓN CUÑETE 28 Kg

PRESENTACIÓN TAMBOR 350 Kg

VENTAJAS

Alta trabajabilidad, Mayor tiempo de corrección, aplicación suave, SUPER ELÁSTICO.

Formulación profesional y Dosificaciones de ALTO DESEMPEÑO.

Excelente aplicación, evita el desprendimiento y desperdicio del producto durante la aplicación.

Ofreciendo una durabilidad en Interior y Exterior siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

Materias Primas de alta Calidad.

Resistente al AGRIETAMIENTO y a la humedad (TIXOTRÓPICO).

Granulometría se puede manejar según necesidad del cliente (Alta, Media o Baja).



USOS

Revestimiento para acabados sobre Revoques, Bloque, Ladrillo, Concreto, Láminas de Fibrocemento, Etc. No se debe aplicar sobre superficies metálicas. Antes de aplicar en algunos soportes se tiene que aplicar aditivo para aumentar el nivel de transferencia.



CONSUMO

3 a 3.5 kg/m² aproximadamente por diferentes Variables.

El consumo real del producto dependerá del estado de la superficie, ancho de la dilatación y desperdicio natural por aplicación. Se recomienda realizar ensayos previos para determinar los rendimientos reales en diferentes superficies.



DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD DEPENDE EL GRANO	7.55 kg/gal – grano medio
APARIENCIA Y COLOR	Viscosa – diferentes tonos
OPEN TIME	45 min dependiendo de la temperatura ambiente
PH	8.0 – 8.7
CONSUMO	3.5 kg x mts2

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa, humedad o pintura. Antes de aplicar el producto se debe verificar que las placas tengan una buena nivelación, para MONOCAPA TEXTURIZADO- GRANIPLAST la superficie debe estar fraguada como mínimo 30 días.

APLICACIÓN

Agite el producto hasta contener una mezcla homogénea, no agregue agua, luego utilice una llana plana. Extienda una capa de MONOCAPA - TEXTURIZADO con la llana metálica sobre el área deseada y llene los espacios vacíos para lograr una mejor nivelación. Remueva los excesos del producto. Deslice la llana plástica en sentido vertical, de arriba hacia abajo o sentido circular o cruzado, arrastrando el cuarzo hasta obtener el rayado deseado.

En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 4°C y la temperatura de la superficie de aplicación no debe ser superior a 28°C.



NORMAS DE SEGURIDAD

Usar gafas de protección, guantes de caucho en su manipulación y tapabocas, en caso de contacto lave bien con abundante agua, tanto en piel como ojos.

Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso, consulte sobre la última información disponible.



DURABILIDAD DEL PRODUCTO

Durabilidad seis (6) meses en su empaque original sellado, protegido de la humedad y temperatura no mayor a 23 grados, proteger contra temperaturas extremas.

Nota: Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso, consulte sobre la última información disponible.